



LINEA
PITTURE & STUCCHI

FIX WALL

ANCORANTE A BASE ACQUOSA PER PARETI



CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	bianco lattiginoso
Odore	caratteristico
Ph	7-8
Peso Specifico	1 kg./lt.
Solubilità in acqua	solubile
Sovraverniciabilità	4-6 h. ca. a 20°C.

CONSUMI RESA TEORICA

10-12 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

FIX WALL è un ancorante a base acquosa formulato con delle speciali resine stirolo acriliche disperse in acqua ed addizionate con un battericida non tossico che previene la formazione delle muffe. Dotato di elevato potere penetrante è altamente isolante e consolidante.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per il trattamento di superfici murali interne ed esterne. E' indicato particolarmente per pareti assorbenti, pitture sfarinanti, muri rasati con prodotti base calcio carbonati o gesso.

MODI D'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere.

I nuovi intonaci dovranno essere stagionati da almeno 28 giorni.

I vantaggi derivanti dalla sua applicazione sono una maggiore resa e pennellabilità della pittura di rivestimento, uniformità e consolidamento del supporto da trattare, migliore adesione dell'idropittura sulle pareti.

APPLICAZIONE

FIX WALL si può applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Diluire FIX WALL fino ad un massimo di 5 parti d'acqua. Può essere applicato in una o più mani in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare. Dopo l'applicazione è consigliabile lasciare essiccare 6-12 ore in funzione delle temperature e dell'assorbimento del supporto.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.