

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° DOP-IT: POWERCEM-01022016

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **POWER CEM**
2. Usi previsti: **PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE APPLICATO LIQUIDO, BICOMPONENTE CEMENTIZIO MODIFICATO CON RESINE FLUIDIFICANTI (CM 02P)**
3. Fabbricante: **Four Group SRL – Salita De Crescenzi, 30 – 00186 ROMA (RM) - www.nettex.it**
4. Mandatario: **Nessuno.**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 4**
Sistema 4 per l'impermeabilità art. 27 Reg. EU 305/2011.
- 6a. Norma armonizzata: **UNI EN 14891:2012**
Organismi notificati: **Nessuno.**
7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA
AdeSIONe a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Resistenza alla fessurazione (a 20°C)	≥ 0,75 mm	
Resistenza alla fessurazione (a -20°C)	≥ 0,75 mm	
AdeSIONe a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	
AdeSIONe a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
AdeSIONe a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
AdeSIONe a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **rapporti di prova allegati.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Di Bella Biancamaria – Rappresentante legale**
(nome e funzione)

Roma, 01/02/2016
(luogo e data del rilascio)

.....
firma



EN 14891:2012

16

FOUR GROUP SRL

Sede Legale:

Salita De Crescenzi, 30 - 00186 – Roma (RM)

Sede Stabilimento:

Via dei Cardj, snc - 00072 - Ariccia (RM)

info@fourgroupsrl.it www.nettex.it

Power Cem

n° DoP-IT: POWERCEM-01022016

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido CM O2P, per tutte le installazioni esterne e in piscina sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)

Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Resistenza alla fessurazione (a 20°C)	≥ 0,75 mm
Resistenza alla fessurazione (a -20°C)	≥ 0,75 mm
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS