



CONFEZIONI

Lattina da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	bianco lattiginoso
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,05 kg./lt.
Ph	7
Solubilità in acqua	solubile
Punto di ebollizione	100°C. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

6-10 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

GHOST è un protettivo sacrificale formulato per evitare l'assorbimento dello stucco per fughe (anche cementizio) da ogni genere di superficie, forma una pellicola protettiva che impedisce allo stucco di penetrare evitando così il suo assorbimento e le relative macchie da esso derivanti.

CAMPI D'IMPIEGO

GHOST è indicato per il trattamento delle superfici prima della stuccatura delle fughe e può essere applicato su gres, cotto, clinker, pietre naturali e similari.

ISTRUZIONI PER L'USO

APPLICAZIONE

GHOST si applica a rullo, pennello o spruzzo.

Può essere posato puro o diluito con acqua in rapporto 1:1 o 1:2 in relazione al tipo di supporto da trattare.

Dare una mano di GHOST prima della stuccatura avendo cura di lasciarlo asciugare per almeno 2-3 ore, una volta asciutto procedere alla posa degli stucchi da fuga ed alla loro completa asciugatura lavare il pavimento con il detergente disincrostante STRONG.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.