

PLIONET

RIVESTIMENTO CONTINUO PER PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE



CONFEZIONI

Secchio kg. 5

Secchio kg. 20

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto del film	semilucido
Colore	bianco, grigio, rosso, verde
Odore	caratteristico solvente
Ph	8 ca.
Peso specifico	1,2 kg./lt.
Essiccazione a 25°C.	al tatto 6-8 ore ca. sovraverniciabile 6-12 h ca. carrabilità 24 h ca.

CONSUMI RESA TEORICA

5-8 m²/kg. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici surriscaldate.

Indossare mascherina ed occhiali protettivo durante l'applicazione.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

PLIONET è una vernice a base di resine acriliche disperse in solvente che presenta le seguenti caratteristiche:

- Altamente consolidante su superfici cementizie;
- Realizza un film semi-lucido continuo;
- Resiste agli alcali;
- Ottima resistenza all'abrasione ed agli strappi di pneumatici;
- facile applicazione sia per interni che per esterni;
- altamente economico e duraturo.

PLIONET può essere applicato anche in ambienti poco ventilati come garage e cantine, oltre che su marciapiedi, pavimentazioni industriali, uffici ed attività commerciali.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per eliminare lo spolvero e per consolidare ed abbellire qualsiasi tipo di pavimentazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con il ns STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con il ns MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

PLIONET può essere applicato a rullo, pennello o a spruzzo (airless).

Diluire con un 10% di acqua per la prima mano e con un 5% sempre di acqua per la seconda.

Miscelare accuratamente e procedere con l'applicazione.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.