



CAL-NET

DISINCROSTANTE PER CASSETTE DI SCARICO W.C.
E PER MACERATORI



CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	rosato
Odore	pungente
Peso specifico	1,06 kg./lt.
Ph	1-2
Infiammabilità	non infiammabilità
Solubilità	completamente miscibile

AVVERTENZE

È un prodotto che contiene acido cloridrico, maneggiare con cautela.
Conservare sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini ed in luogo asciutto, al riparo dai raggi solari ed in posizione verticale.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, presenti sulla Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

CAL-NET è un disincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico w.c. sia in ceramica che in plastica.

Il prodotto è inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad incasso ed è consigliato per l'utilizzo nella manutenzione periodica dei maceratori.

La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, metallica etc..

CAL NET scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea ripristinando la corretta funzionalità dello scarico, dei componenti interni e delle apparecchiature.

MODI D'USO

CASSETTE DI SCARICO

Svuotare completamente la cassetta chiudendo poi il rubinetto di mandata.

Versare un flacone di CAL-NET all'interno della cassetta ed attendere circa 10-20 MINUTI per poi azionare lo scarico 2 o 3 volte permettendo il completo smaltimento del prodotto.

MACERATORI

Versare il flacone nel w.c. e, dopo aver proceduto allo scollegamento della presa di corrente elettrica del maceratore, azionare lo scarico.

Lasciare agire CAL-NET per circa 1 ora per poi ricollegare il maceratore alla linea elettrica e procedere con un ciclo di scarichi volti al risciacquo dello stesso.

Si consiglia di effettuare questa operazione di disincrostazione a cadenza trimestrale.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.