

MAXXI LO SCIOGLITORE

DETERGENTE MULTI-FUNZIONE PER VERNICI
COLLE, GRASSO E SPORCO TENACE



MAXXI è un detergente a base alcalina formulato per sciogliere con facilità qualsiasi tipo di sporco non asportabile con i comuni prodotti detergenti da ogni superficie lavabile.

Contiene tensioattivi non ionici ed è biodegradabile oltre il 90%

CAMPI D'IMPIEGO

MAXXI è particolarmente indicato per la rimozione di macchie di grasso, smog, catrame, resina, idropitture, rivestimenti plastici, residui di vernici o di colle per moquette da supporti di vario genere.

CONFEZIONI


Flacone spray da L 0,75 Bottiglia da L 1

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	ambrato
Odore	nota aromatica
Peso specifico	1,08 kg./lt.
Ph	14
Solubilità in acqua	solubile
Biodegradabilità	>90%
Punto di ebollizione	100°C. ca.



QUANDO GLI ALTRI DETERGENTI FALLISCONO, MAXXI RISOLVE




**COLORI E VERNICI
DA MURI E PAVIMENTI**



**RIMUOVE SENZA FATICA
CARTA DA PARATI, COLLE
E RESIDUI DI PITTURE**



**GRASSO, INCROSTAZIONI,
SPORCO TENACE ANCHE
DA GRIGLIE E BARBECUE**



**SCIOGLIE MACCHIE
IMPOSSIBILI, SMOG
O FULIGINI DA
CERAMICHE E CAMINI**

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.



MAXXXI LO SCIOGLITORE

DETERGENTE MULTI-FUNZIONE PER VERNICI
COLLE, GRASSO E SPORCO TENACE



ISTRUZIONI PER L'USO

MAXXXI può essere applicato con panno pulito, spugna, pennello o rullo e va diluito in acqua come da indicazioni seguenti:

DETERGENZA ORDINARIA:	1 parte di MAXXXI in 20 - 30 parti di acqua;
PRE-LAVAGGI:	1 parte di MAXXXI in 40 - 50 parti di acqua;
GRASSO E SPORCO TENACE IN GENERE:	1 parte di MAXXXI in 8 - 15 parti di acqua;
PULIZIA CERCHIONI, MOTORI ETC.:	1 parte di MAXXXI in 5 - 10 parti di acqua;
RIMOZIONE COLLE, RESINE ETC.:	1 parte di MAXXXI in 1 - 5 parti di acqua.

Prima di applicare il prodotto proteggere elementi che non devono entrare in contatto con il detergente.

E' consigliato provare il prodotto su una porzione di supporto nascosta al fine di verificare eventuali reazioni dello stesso.

Utilizzare MAXXXI sulla superficie da pulire, attendere qualche minuto quindi rimuovere lo sporco con panno, spugna, spazzola o raschietto in presenza di incrostazioni molto spesse.



AVVERTENZE

Proteggere gli occhi ed indossare guanti in lattice durante l'applicazione di MAXXXI.

Non applicare MAXXXI con temperature inferiori ai 5°C. o su superfici surriscaldate, marmi lucidi, alluminio o supporti zincati.

Su supporti trattati o incerati provare il prodotto su una porzione di superficie nascosta al fine di verificare la tenuta del colore.

Può avere un effetto ossidante sull'alluminio.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.