

PETTRANET LUX

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE PER PIETRE NATURALI



PETTRANET LUX è un prodotto impregnante dotato di eccezionale capacità di penetrazione a base di resine acriliche disperse in solvente che rende i supporti trattati esteticamente gradevoli.

VANTAGGI

- Limita la formazione di efflorescenze;
- Anti salsedine;
- Protegge contro le infiltrazioni d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per trattare marmi e pietre naturali come ardesia, peperino, travertino, graniti a media porosità, ciottoli, tufo e porfido proteggendoli dall'assorbimento di sostanze liquide ed oleose.

CONFEZIONI

Lattina da 1 L
Tanica da 10 L

Lattina da 5 L
Tanica da 25 L

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	leggermente ambrato
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,90 kg./lt.
Solubilità in acqua	non solubile
Inflammabilità	inflammabile

CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m²/L



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

PETRANET LUX

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE PER PIETRE NATURALI



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con il ns STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con il ns MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

PETRANET LUX può essere applicato a rullo, pennello ed a spruzzo (airless) ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo , prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

Procedere all'applicazione, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a completa saturazione del supporto in mano unica evitando percolazioni e ristagni di prodotto.

Tempi d'essiccazione a 22°C: secco tatto 2 ore ca., secco in profondità 12 ore ca., essiccazione completa 3-4 giorni.

**FACILE APPLICAZIONE
CON PENNELLO O RULLO**

**PROTEGGE DALLE MACCHIE
ANCHE OLEOSE**

**FAVORISCE LA RIMOZIONE
DELLA POLVERE**

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.