

TERRE TOSCANE LUX

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE AL SOLVENTE SPECIFICO PER COTTI E LATERIZI AD EFFETTO LUCIDO



TERRE TOSCANE LUX è un prodotto impregnante dotato di eccezionale capacità di penetrazione a base di resine acriliche disperse in solvente che rende i supporti trattati esteticamente gradevoli e protetti, donando inoltre un gradevole effetto lucido alle superfici trattate.

VANTAGGI

- Limita la formazione di efflorescenze;
- Anti salsedine;
- Protegge contro le infiltrazioni d'acqua.
- Elimina il problema dell'assorbimento di sostanze grasse.
- Conferisce brillantezza ai supporti trattati.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per trattare marmi e pietre naturali come cotto, clinker assorbente, mattoni e mattoncini proteggendoli dall'assorbimento di sostanze liquide ed oleose.

CONFEZIONI

Lattina da 1 L
Tanica da 10 L

Lattina da 5 L
Tanica da 25 L

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|----------------------|--|
| Aspetto del prodotto | liquido |
| Colore | lievemente ambrato |
| Odore | tipico solvente |
| Peso specifico | 0,90 kg./lt. |
| Diluente | solvente base ragia |
| Essiccazione a 20°C. | al tatto 2 h. ca. in profondità 12 h. ca. completa 3-4 gg. ca. |

CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m²/L



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

TERRE TOSCANE LUX

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE AL SOLVENTE SPECIFICO PER COTTI E LATERIZI AD EFFETTO LUCIDO



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con il ns STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con il ns MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

TERRE TOSCANE LUX può essere applicato a rullo, pennello ed a spruzzo (airless) ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo , prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

Procedere all'applicazione, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a completa saturazione del supporto evitando percolazioni e ristagni di prodotto.

In caso di supporti estremamente assorbenti applicare una seconda mano di prodotto.



AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.