



CONFEZIONI

Barattolo da 1 kg.
Secchio da 5 kg.

Secchio da 20 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	pasta densa
Colore	bianco
Peso Specifico	1,80 kg./lt.
Tipo legante	copolimeri vinilici
Viscosità	fixotropica
Essiccazione a 25°C.	fuori polvere in 2 h. ca. al tatto in 4-6 h. ca. in profondità 12 h. ca. sovverniciabile in 18 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

3-5 m²/kg. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 10 mesi.

DESCRIZIONE

G8 è uno stucco di colore bianco in pasta all'acqua pronto all'uso ed altamente riempitivo, da impiegare per interni.

Le principali caratteristiche del prodotto sono elevata carteggiabilità e lavorabilità, totale assenza di sostanze volatili, assenza di odori ed ottima scorrevolezza.

CAMPI D'IMPIEGO

G8 è applicabile su pareti grezze di intonaci nuovi e vecchi, superfici in gesso e carton gesso o soffitti.

Ideale per il riempimento di cavillature, crepe, piccole lesione oltre che per un'ottima finitura.

MODI D'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente il supporto da trattare eliminando eventuali residui di vecchie pitture, strati di intonaco distaccati, sporco vario ed impurità.

APPLICAZIONE

Mescolare il prodotto con una spatola o lama.

G8 si può applicare con una spatola senza essere diluito.

Applicare G8 con la spatola fino al riempimento dello stesso quindi rasare fino ad ottenere una perfetta planarità.



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.