

PETRANET LUX FB

OLEO-IDROREPELENTE ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE
PER PIETRE NATURALI AD EFFETTO BAGNATO



CONFEZIONI

Lattina da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	leggermente ambrato
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,9 kg./lt.
Infiammabilità	infiammabile
Essiccazione a 22°C	secco al tatto 2-3 ore in profondità 12 ore completa 4-5 giorni

CONSUMI RESA TEORICA

8-12 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

PETRANET LUX FB è un prodotto impregnante, con eccezionale capacità di penetrazione ed oleo-idrorepellenza, a base di resine acriliche disperse in solvente, i supporti trattati otterranno un gradevolissimo effetto bagnato.

VANTAGGI

- Limita la formazione di efflorescenze;
- Anti salsedine;
- Protegge contro le infiltrazioni d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Destinato all'uso nei trattamenti protettivi di marmi e pietre naturali come ardesia, peperino, travertino, graniti a media porosità, ciottoli, tufo e porfido dall'assorbimento di sostanze liquide ed oleose.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere, olii o grassi. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con MAXXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

PETRANET LUX FB può essere applicato a rullo, pennello ed a spruzzo (airless) ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo, prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

Procedere all'applicazione, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a completa saturazione del supporto in mano unica evitando percolazioni e ristagni di prodotto.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.