

SOLVOFIX

FISSATIVO ISOLANTE CONSOLIDANTE A BASE SOLVENTE
PER SUPPORTI POROSI O FRIABILI



CONFEZIONI

Lattina da 1 lt.
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.
Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	leggermente ambrato
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,9 kg./lt.
Infiammabilità	infiammabile al tatto 2 h.
Essiccazione a 22°C	sovraverniciabile 5-6 h. completa 3-4 giorni

CONSUMI RESA TEORICA

8-12 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

SOLVOFIX è un fissativo isolante a base di resine acriliche disperse in solvente e plastificate con cloro-paraffina.

Offre un eccellente potere consolidante su supporti farinosi o porosi unito ad ottime caratteristiche antipolvere e notevole protezione antigelo per materiali porosi.

CAMPI D'IMPIEGO

È un prodotto a base solvente indicato per esterni, ed utilizzato per impermeabilizzare, consolidare e risanare quei supporti porosi come malte ed intonaci magri o scarsamente dosati, alcuni materiali di copertura friabili come il cemento-amianto, tegole, superfici in ardesia. A filmazione avvenuta la superficie trattata risulta solida e coesa.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con MAXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

SOLVOFIX può essere applicato a rullo, a pennello a spruzzo (Airless) ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo, prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto.

Procedere all'applicazione, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.